

02 - PIR/PU

2025





Sie erreichen uns wie folgt:

Telefonisch

+41 71 663 30 90

E-Mail

office@indisol.ch

Mo - Fr

07:00 - 12:00 und 13:00 - 17:30 Uhr



Onlineshop

Jederzeit transparent bestellen: Entdecken Sie unser umfangreiches Sortiment an technischen Isolierungen und Zubehör im Online-Shop!
www.indisol.shop



Unsere Lager

Abholzeiten: 07:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00 Uhr

Hauptlager

Ara-Strasse 11, 8274 Tägerwilen

Aussenlager

Konstanzerstrasse 60, 8274 Tägerwilen

Winterthur

Zürcherstrasse 254, 8406 Winterthur



Familienunternehmen

Als Vollsortimenter im Bereich des Handels mit technischen Isolierungen und Zubehör bringen wir eine 30-jährige Geschichte als Schweizer Familienunternehmen mit. Unser Unternehmen zeichnet sich durch eine tiefe Verwurzelung in gelebten Werten sowie ein umfangreiches Know-how aus, welches im Laufe der Zeit gewachsen ist. Wir sind gleichermaßen stolz auf und dankbar für unsere langjährige Tradition, die uns als verlässlicher Partner in der Branche auszeichnet.

Index

2	PIR / PU	5 - 24
	swisspor KISODUR PIR Schalen halogenfrei	6
	swisspor KISODUR PIR Bogen 90°	7
	swisspor PIR ALU Schalen & Bogen	7 - 13
	swisspor KISODUR PIR-Schalen ALU (ALU-PET-ALU)	8
	swisspor KISODUR PIR-Schalen ALU Gitter (Gelege)	9
	swisspor KISODUR PIR-Schalen ALU Grobkorn Optik	10
	swisspor KISODUR PIR-Schalen ALU Gitter Schwarz	11
	swisspor KISODUR PIR-Bogen PET-ALU 90°	12
	swisspor KISODUR PIR-Bogen Gitter 90°	13
	swisspor Klebebänder ALU	13
	ELRI	13 - 24
	ELRI PIR Schalen	14
	ELRI elpirAGV	15
	ELRI PIR-Bogen formgeschäumt 90°	16
	ELRI PIR-Bogen formgeschäumt 45°	17
	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt	18
	ELRI PVC-Bogen 90° hellgrau	19
	ELRI PVC-Bogen 45° hellgrau	20
	ELRI PVC-Bogen 90° schwarz	20
	ELRI PVC-Bogen 45° schwarz	21
	ELRI PVC-T-Abzweiger hellgrau	21
	ELRI eluma Bogen 90° hellgrau	22
	ELRI eluma Bogen 45° hellgrau	22
	ELRI eluma-s Bogen 90° ALU Optik	23
	ELRI eluma-s Bogen 45° ALU Optik	23
	ELRI eluma Rollenfolie hellgrau/Alu Optik	24
	ELRI elpak-r Rollenfolie Schwarz	24
3.	Stichwortverzeichnis / AGB / Diverses	25

1. PIR / PU

swisspor KISODUR PIR Schalen halogenfrei	6
swisspor KISODUR PIR Bogen 90°	7
swisspor PIR ALU Schalen & Bogen	7 - 13
ELRI	13 - 24



swisspor KISODUR PIR Schalen halogenfrei

06.52



Das hervorragende Dämmvermögen von duromerem Polyisocyanurat-Dämmstoff (PIR) bietet viele entscheidende Vorteile. Kälte- und Wärme-Dämmsysteme können raumsparend dimensioniert werden. Dazu sind KISODUR-Schalen einfach in der Verarbeitung und verfügen über eine hohe Passgenauigkeit.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten	D _L -s2,d0 / RF3
Brandverhaltensgruppe	RF3
Anwendungstemperatur	-40 °C bis +130 °C
Rohdichte	ca. 32 kg/m ³
Wärmeleitfähigkeit	0.027 W/mK (50 °C)

Weiterführend



Rohr Ø mm	Dämmstärke in mm											
	20		30		40		50		60		80	
	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.
15	4.60	84	7.50	42	10.90	27	15.70	18				
18	4.90	70	7.90	40	11.40	24	16.60	16	22.70	12		
22	5.60	64	8.30	35	12.00	24	17.30	16	28.40	12		
24	6.00	64	8.70	35	12.60	24	17.80	16				
25	6.30	57	8.70	35	12.60	24	17.80	15				
27	6.30	57	9.40	30	13.40	20	18.20	15	30.20	12		
28	6.30	57	9.40	30	13.40	20	18.20	15	30.20	12		
30	6.70	50	9.70	30	15.10	20	19.20	13	31.60	10		
33	7.00	50	10.20	30	15.30	18	19.50	13	31.90	10		
35	7.40	48	10.60	26	15.60	18	20.30	13	32.20	10		
38	7.50	48	11.00	26	16.00	16	20.70	13	32.40	10		
40	7.90	44	11.40	25	16.60	16	20.80	13	32.70	9		
42	7.90	44	11.40	24	16.60	16	20.90	12	32.70	9		
44	8.00	40	12.00	24	17.10	16	22.30	12	33.10	9		
48	8.40	35	12.40	24	17.90	15	23.20	11	33.30	8		
52	8.50	35	12.90	22	18.60	15	24.10	11	33.70	8		
54	9.00	35	13.60	20	18.90	14	25.60	11	33.90	8		
57	9.10	30	13.90	20	19.40	14	26.20	10	34.40	7		
60	9.50	30	14.20	20	19.80	13	27.00	9	34.80	7	48.90	5
64	9.90	30	14.80	20	20.60	12	28.00	9	35.30	7	51.10	4
70	10.10	26	14.90	18	21.20	12	28.90	9	35.70	7	51.40	4
76	10.50	24	15.30	15	22.00	12	29.60	8	36.30	7	51.70	4
89	11.30	20	16.60	13	23.10	10	33.20	7	37.10	6	56.50	4
90	12.30	18	17.50	13	24.30	9	35.20	7	38.80	6	59.60	4
95	13.90	18	18.60	12	25.70	9	35.60	7	38.80	6	62.20	4
102	14.70	15	18.90	12	26.30	8	35.60	6	39.50	5	63.60	3
108	15.50	15	19.60	10	27.00	7	36.10	6	39.80	5	65.00	3
110	15.60	15	19.80	10	27.60	7	36.80	6	40.60	5	66.20	3
114	16.90	14	21.70	10	29.10	7	38.60	6	42.40	5	66.80	3
117	19.70	13	23.80	9	31.40	7	40.00	6	44.00	5	67.45	3
121	20.10	12	24.40	9	32.60	7	42.70	6	46.70	4	68.20	3
127	21.00	12	26.30	8	34.30	6	44.00	6	47.30	4	69.20	3
133	21.90	10	27.70	8	34.70	6	46.10	5	47.80	4	69.60	3
136	22.30	10	28.00	7	35.90	6	46.40	5	49.70	4	70.40	3
140	23.10	10	28.70	7	36.80	6	47.80	5	53.50	4	71.40	3
144	24.70	10	29.40	7	37.40	6	49.10	5	56.30	4	74.60	3
152	25.50	8	30.80	7	39.90	5	51.80	4	58.60	3	78.20	3
159	26.30	8	31.90	6	40.30	5	53.90	4	61.10	3	81.50	2.5
160	26.30	8	31.90	6	40.30	5	53.90	4	61.10	3	81.50	2.5
168	29.30	8	36.80	6	46.10	5	55.50	4	66.20	3	84.70	2.5
219	40.60	5	50.30	4	58.50	3	69.50	3	81.50	2.5	101.60	1.5
273	54.70	4	67.40	3	77.80	2.5	89.60	2	103.50	1.5	127.00	1
324	67.30	2	85.50	2	96.40	1.5	109.30	1.5	123.10	1.5	151.40	1

Lieferfrist auf Anfrage

Weitere Durchmesser und Dämmstärken auf Anfrage. Preise plus Rohstoffzuschlag



swisspor KISODUR PIR Bogen 90°

06.51U



Das hervorragende Dämmvermögen von duromerem Polyisocyanurat-Dämmstoff (PIR) bietet viele entscheidende Vorteile. Kälte- und Wärme-Dämmsysteme können raumsparend dimensioniert werden. Dazu sind KISODUR-Schalen einfach in der Verarbeitung und verfügen über eine hohe Passgenauigkeit.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten	D _L -s2,d0 / RF3
Brandverhaltensgruppe	RF3
Anwendungstemperatur	-40 °C bis +130 °C
Rohdichte	ca. 32 kg/m ³
Wärmeleitfähigkeit	λ 0.027 W/mK (50 °C)

Weiterführend



Rohr Ø [mm]	Dämmstärke [mm]											
	20		30		40		50		60		80	
	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.
15			150	3.80	--	4.90						
18	220	3.60	150	3.80	90	4.90	--	5.90				
22	200	3.70	120	4.20	80	5.10	45	6.20				
28	120	3.80	80	4.40	60	5.40	45	6.60				
35	90	4.40	60	4.90	40	5.90	30	7.00				
38					100	5.90						
42	60	5.10	40	5.80	60	6.10	20	7.40				
48	70	5.80	45	6.30	35	7.70	28	9.30	16	11.10		
54	40	6.50	40	7.00	30	8.70	20	10.40				
57			78	7.40	50	9.20	40	10.90	20	15.50		
60	--	7.30	36	8.00	25	9.80	30	10.55	16	15.50		
64			50	7.60	40	10.40	30	13.40				
70			40	9.30								
76	36	9.80	24	10.50	14	13.30	12	18.40	8	20.40	8	30.70
83			60	11.50	50	14.50						
89	16	11.30	12	13.60	10	16.10	18	17.50	12	23.30	10	34.45
102	20	12.00	--	14.70								
108	20	12.80	16	15.50	16	21.50	10	24.30	10	30.90	7	38.30
110	20	13.10	16	17.25	15	22.30						
114			16	18.60	15	24.15	10	26.95	8	33.80		
127	15	21.00	15	26.20	10	31.40						
133	15	22.00	15	27.40	10	32.90	8	37.10	6	42.80	5	71.30
140			10	31.40	10	37.90	7	41.90	6	49.50	4	73.80
159	10	26.30	8	41.90			5	55.70				
168			7	55.30	7	65.50	5	68.10	5	79.95	3	125.70
219			3	113.80	3	125.30	--	129.20	--	138.70		

Keine Lagerware, Lieferfrist auf Anfrage.

Preise plus Rohstoffzuschlag



swisspor KISODUR PIR-Schalen ALU (ALU-PET-ALU)

06.53



swisspor KISODUR ALU-Dämmschalen sind mit einer hochreissfesten ALU/PET-Ummantelung versehen. Die längsseitigen Überlappungen sind selbstklebend ausgerüstet. Die Ummantelung mit einem Sperrwert (Sd) von mehr als 1'500 Meter verhindert zuverlässig und langfristig eine Durchfeuchtung der Wärmedämmung und die Bildung von Kondenswasser.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten	D _L -s2,d0
Brandverhaltensgruppe	RF3
Anwendungstemperatur	-40 °C bis +130 °C
Rohdichte	ca. 32 kg/m ³
Wärmeleitfähigkeit	λ 0.027 W/mK (10 °C)

Weiterführend



Rohr Ø mm	Dämmstärke [mm]											
	20		30		40		50		60		80	
	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.
15	10.40	70	14.10	39	17.80	24						
18	10.60	63	14.60	34	18.90	22						
22	11.50	58	15.30	32	19.90	20	26.40	14				
28	12.60	48	16.20	28	21.00	18	28.30	12				
35	14.30	33	17.80	24	23.70	15	30.20	11	41.60	8		
42	15.20	30	19.70	20	25.40	14	33.00	11	42.50	7		
48	16.90	25	21.00	18	27.00	12	34.30	9	43.50	6		
54	17.50	24	22.30	15	28.50	11	38.30	8	44.40	6		
60	18.40	18	23.80	14	30.20	11	39.50	8	46.00	6		
64	18.70	18	24.40	13	31.40	10	40.50	7	48.10	6		
67	19.00	15	24.70	12	31.90	9	40.80	6	48.80	6		
76	19.40	15	25.70	11	34.40	8	42.30	6	50.60	6	69.10	2
89	22.10	12	28.10	9	37.20	6	48.00	6	53.80	4	76.60	2
110	28.20	8	33.40	6	42.60	6	54.60	4	60.40	3	87.50	2
114	29.70	8	34.60	6	44.20	5	56.20	4	61.50	3	88.00	2
127	34.50	6	41.00	5	50.90	3	61.10	3	65.30	2	90.70	2
140	37.80	6	43.60	5	53.80	3	65.50	3	76.70	2	100.40	2
159			48.80	3	58.70	2	73.60	2	84.30	2	107.50	1
168			53.90	3	64.10	2	77.80	2	89.70	2	123.40	1
219			70.80	2	83.40	2	100.40	1	117.20	1	140.40	1

Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.



swisspor KISODUR PIR-Schalen ALU Gitter (Gelege)

06.54



swisspor KISODUR ALU-Dämmschalen sind mit einer ALU-Gitter-Gelege Ummantelung versehen. Die längsseitigen Überlappungen sind selbstklebend ausgerüstet. Die Ummantelung mit einem Sperrwert (Sd) von mehr als 1'500 Meter verhindert zuverlässig und langfristig eine Durchfeuchtung der Wärmedämmung und die Bildung von Kondenswasser.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten	D _L -s2,d0
Brandverhaltensgruppe	RF3
Anwendungstemperatur	-40 °C bis +130 °C
Rohdichte	ca. 32 kg/m ³
Wärmeleitfähigkeit	λ 0.027 W/mK (10 °C)

Weiterführend



Rohr Ø mm	Dämmstärke [mm]											
	20		30		40		50		60		80	
	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.
15	10.40	70	14.10	39	17.80	24						
18	10.60	63	14.60	34	18.90	22						
22	11.50	58	15.30	32	19.90	20	26.40	14				
28	12.60	48	16.20	28	21.00	18	28.30	12				
35	14.30	33	17.80	24	23.70	15	30.20	11	41.60	8		
42	15.20	30	19.70	20	25.40	14	33.00	11	42.50	7		
48	16.90	25	21.00	18	27.00	12	34.30	9	43.50	6		
54	17.50	24	22.30	15	28.50	11	38.30	8	44.40	6		
60	18.40	18	23.80	14	30.20	11	39.50	8	46.00	6		
64	18.70	18	24.40	13	31.40	10	40.50	7	48.10	6		
67	19.00	15	24.70	12	31.90	9	40.80	6	48.80	6		
76	19.40	15	25.70	11	34.40	8	42.30	6	50.60	6	69.10	2
89	22.10	12	28.10	9	37.20	6	48.00	6	53.80	4	76.60	2
110	28.20	8	33.40	6	42.60	6	54.60	4	60.40	3	87.50	2
114	29.70	8	34.60	6	44.20	5	56.20	4	61.50	3	88.00	2
127	34.50	6	41.00	5	50.90	3	61.10	3	65.30	2	90.70	2
140	37.80	6	43.60	5	53.80	3	65.50	3	76.70	2	100.40	2
159			48.80	3	58.70	2	73.60	2	84.30	2	107.50	1
168			53.90	3	64.10	2	77.80	2	89.70	2	123.40	1
219			70.80	2	83.40	2	100.40	1	117.20	1	140.40	1

Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.



swisspor KISODUR PIR-Schalen ALU Grobkorn Optik

06.55



swisspor KISODUR ALU-Dämmschalen sind mit einer Grobkorn-Optik-Ummantelung versehen. Die längsseitigen Überlappungen sind selbstklebend ausgerüstet. Die Ummantelung mit einem Sperrwert (Sd) von mehr als 1'500 Meter verhindert zuverlässig und langfristig eine Durchfeuchtung der Wärmedämmung und die Bildung von Kondenswasser.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten	D _L -s2,d0
Brandverhaltensgruppe	RF3
Anwendungstemperatur	-40 °C bis +130 °C
Rohdichte	ca. 32 kg/m ³
Wärmeleitfähigkeit	λ 0.027 W/mK (10 °C)

Weiterführend



Rohr Ø mm	Dämmstärke [mm]											
	20		30		40		50		60		80	
	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.
15	10.90	70	14.80	39	18.80	24						
18	11.10	63	15.30	34	19.90	22						
22	12.10	58	16.00	32	20.90	20	27.80	14				
28	13.40	48	17.00	28	22.00	18	29.70	12				
35	15.00	33	18.80	24	24.90	15	31.80	11				
42	15.90	30	20.80	20	26.60	14	34.70	11	44.60	7		
48	17.70	30	22.00	18	28.30	12	36.00	9	45.70	6		
54	18.40	24	23.40	15	29.90	11	40.30	8	46.70	6		
60	19.30	18	25.00	14	31.80	11	41.40	8	48.20	6		
64	19.60	18	25.60	13	32.90	10	42.60	7	50.70	6		
67	20.00	15	25.90	12	33.40	9	42.90	6	51.30	6		
76	20.50	15	27.00	11	36.10	8	44.30	6	53.00	6	72.60	2
89	23.20	12	29.50	9	39.10	6	50.60	6	56.50	4	80.40	2
110	29.60	8	35.20	6	44.70	6	57.40	4	63.40	3	91.90	2
114	31.30	8	36.30	6	46.50	5	58.90	4	64.50	3	92.50	2
127	36.20	6	43.10	5	53.40	3	64.00	3	68.70	2	95.20	2
140	39.80	6	45.80	5	56.50	3	68.90	3	80.50	2	105.50	2
159			51.30	3	61.70	2	77.30	2	88.60	2	112.90	1
168			56.60	3	67.30	2	81.70	2	94.30	2	129.50	1
219			74.30	2	87.60	2	105.50	1	123.10	1	147.40	1

Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.



swisspor KISODUR PIR-Schalen ALU Gitter Schwarz

06.56



swisspor KISODUR ALU- Dämmschalen sind mit einer Alu-Gitter-Gelege schwarz-Ummantelung versehen. Die längsseitigen Überlappungen sind selbstklebend ausgerüstet. Die Ummantelung mit einem Sperrwert (Sd) von mehr als 1'500 Meter verhindert zuverlässig und langfristig eine Durchfeuchtung der Wärmedämmung und die Bildung von Kondenswasser.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten D_L-s2,d0
Brandverhaltensgruppe RF3
Anwendungstemperatur -40 °C bis +130 °C
Rohdichte ca. 32 kg/m³
Wärmeleitfähigkeit λ 0.027 W/mK (10 °C)

Weiterführend



Rohr Ø mm	Dämmstärke [mm]											
	20		30		40		50		60		80	
	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.
15	11.20	70	15.20	39	19.30	22						
18	11.40	63	15.70	34	20.40	22						
22	12.40	58	16.60	32	21.50	20	28.50	14				
28	13.80	48	17.50	28	22.60	18	30.60	12				
35	15.40	33	19.30	24	25.60	15	32.60	12	45.00	8		
42	16.40	30	21.30	20	27.30	14	35.70	11	45.80	7		
48	18.20	25	22.60	18	29.30	12	37.00	9	47.00	6		
54	18.90	24	24.20	15	30.80	11	41.40	8	48.00	6		
60	19.80	18	25.70	14	32.60	11	42.60	8	49.50	6		
64	20.10	18	26.30	13	33.80	10	43.70	7	52.00	6		
67	20.50	15	26.60	12	34.40	9	44.00	6				
76	21.00	15	27.80	11	37.10	8	45.60	6	52.70	5	74.60	2
89	24.00	12	30.30	9	40.20	6	51.90	6	58.10	4	82.70	2
110	30.50	8	36.20	6	46.00	5	59.00	4	65.20	3	94.50	2
114	32.10	8	37.30	6	47.80	5	60.80	4	66.40	3	95.00	2
127	37.20	6	44.20	5	54.90	3	66.00	3	70.50	2	98.00	2
140	40.90	6	47.10	5	58.10	3	70.80	3	82.80	2	108.60	2
159			52.70	3	63.40	2	79.50	2	91.00	2	116.10	1
168			58.20	3	69.30	2	84.00	2	96.80	2	133.10	1
219			76.50	2	90.10	2	108.60	1	126.50	1	151.60	1

Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

swisspor KISODUR PIR-Bogen PET-ALU 90°

06.51ZA



Polyisocyanurat-Hartschaum-Bogen Universal Alu kaschiert.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten D₁-s2,d0
Brandverhaltensgruppe RF3
Anwendungstemperatur -40 °C bis +130 °C
Rohdichte ca. 32 kg/m³
Wärmeleitfähigkeit λ 0.027 W/mK (10 °C)



Weiterführend



Rohr Ø mm	Dämmstärke [mm]											
	20		30		40		50		60		80	
	Stk./ Sack	CHF/Stk.	Stk./ Sack	CHF/Stk.	Stk./ Sack	CHF/Stk.	Stk./ Sack	CHF/Stk.	Stk./ Sack	CHF/Stk.	Stk./ Sack	CHF/Stk.
18	10	16.70	10	18.60	10	24.60						
22	10	16.90	10	18.70	10	24.90						
28	10	17.10	10	20.70	10	25.50						
35	10	18.30	10	21.10	10	25.80	10	32.00				
42	10	18.70	10	25.30	10	26.50	10	33.00				
48	10	21.10	10	26.00	10	31.70	10	33.60				
54	10	21.80	10	26.70	10	32.60	10	39.40				
60	10	25.50	10	27.70	10	33.50	10	40.30	10	45.70		
64			10	28.20	10	34.40	10	41.30				
70	10	27.20	10	29.90								
76	10	31.80	10	35.00	10	41.40	10	44.10	10	50.80	10	56.60
89	10	33.60	10	38.30	10	45.70	10	48.90	10	59.40	10	69.30
110	10	40.20	10	48.00	10	54.00						
114	10	42.60	10	52.30	10	57.80	10	74.10	10	82.20	10	93.60
127			10	58.40	10	69.60						
140			10	64.20	10	76.20	10	80.70	10	91.60	10	119.20
159			10	80.40			10	105.20				
168			10	95.70	10	107.30	10	112.60	10	125.60	10	177.90
219			10	164.00	10	177.50	10	181.20	10	192.60		

Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

swisspor KISODUR PIR-Bogen Gitter 90°

06.51ZS



swisspor KISODUR PIR Alu Bogen Gitter Universal sind mit einer hochreissfesten ALU-Gitter-Ummantelung versehen. Die Ummantelung mit einem Sperrwert (sd) von mehr als 1'500 Meter verhindert zuverlässig und langfristig eine Durchfeuchtung der Wärmedämmung und die Bildung von Kondenswasser.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten	D _L -s2,d0
Brandverhaltensgruppe	RF3
Anwendungstemperatur	-40 °C bis +130 °C
Rohdichte	ca. 32 kg/m ³
Wärmeleitfähigkeit	λ 0.027 W/mK (10 °C)

Weiterführend



Rohr Ø mm	Dämmstärke [mm]											
	20		30		40		50		60		80	
	Stk./ Sack	CHF/Stk.	Stk./ Sack	CHF/Stk.	Stk./ Sack	CHF/Stk.	Stk./ Sack	CHF/Stk.	Stk./ Sack	CHF/Stk.	Stk./ Sack	CHF/Stk.
15	10	16.70	10	18.60	10	24.60						
18	10	16.70	10	18.60	10	24.60						
22	10	16.90	10	18.70	10	24.90						
28	10	17.10	10	20.70	10	25.50						
35	10	18.30	10	21.10	10	25.80	10	32.00				
38	10	18.50	10	23.00	10	26.00						
42	10	18.70	10	25.30	10	26.50	10	33.00				
48	10	21.10	10	26.00	10	31.70	10	33.60				
54	10	21.80	10	26.70	10	32.60	10	39.40				
57	10	25.00	10	27.20	10	34.20	10	39.80	10	44.90		
60	10	25.50	10	27.70	10	33.50	10	40.30	10	45.70		
64			10	28.20	10	34.40	10	41.30				
70	10	27.20	10	29.90								
76	10	31.80	10	35.00	10	41.40	10	44.10	10	50.80	10	56.60
89	10	33.60	10	38.30	10	45.70	10	48.90	10	59.40	10	69.30
102	10	37.90										
108	10	40.20	10	48.00	10	54.00	10	61.50	10	69.40	10	89.80
110	10	40.20	10	48.00	10	54.00						
114	10	42.60	10	52.30	10	57.80	10	74.10	10	82.20		
127	10	56.10	10	58.40	10	69.60						
133			10	61.20	10	72.80	10	76.60	10	87.00	10	113.30
140			10	64.20	10	76.20	10	80.70	10	91.60	10	119.20
159	10	76.50	10	80.40			10	105.20				
168			10	95.70	10	107.30	10	112.60	10	125.60	10	177.90
219			10	164.00	10	177.50	10	181.20	10	192.60		

Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

swisspor Klebebänder ALU

06.59.10



Weiterführend



Artikel Nr.	Artikel	Länge [m]	Rollen Karton	Preis CHF/Rolle
539050050	Klebeband ALU zu KISODUR PIR Schalen 50 mm	50	16	9.70
539050075	Klebeband ALU zu KISODUR PIR Schalen 75 mm	50	12	15.75
539150030	Klebeband ALU zu KISODUR PIR Schalen Grobkorn 30 mm	50	40	8.40
539150050	Klebeband ALU zu KISODUR PIR Schalen Grobkorn 50 mm	50	24	14.10



ELRI PIR Schalen

06.80.080



Das hervorragende Dämmvermögen von duromerem Polyisocyanurat-Dämmstoff (PIR) bietet viele entscheidende Vorteile. Kälte- und Wärme-Dämmsysteme können raumsparend dimensioniert werden. Dazu sind ELRI-Schalen einfach in der Verarbeitung und verfügen über eine hohe Passgenauigkeit.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten	D _L -s2,d0 / RF3
Brandverhaltensgruppe	RF3
Anwendungstemperatur	-40 °C bis +120 °C
Rohdichte	ca. 33 kg/m ³
Wärmeleitfähigkeit	0.027 W/mK (50 °C)

Weiterführend



Rohr Ø mm	Dämmstärke in mm													
	20		30		40		50		60		80		100	
	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.
15	5.45	88	8.85	48	12.75	29	18.55	18						
18	5.80	80	9.15	40	13.40	27	19.45	18	26.75	12				
22	6.45	72	9.75	40	14.20	24	20.35	17	33.50	12				
25	6.95	70	10.30	35	14.90	22	20.95	15	34.50	12				
28	7.40	63	10.95	31.5	15.65	21	21.40	15	35.50	11				
30	7.95	63	11.35	35	17.70	22	22.55	15	37.05	10				
33	8.30	58	12.05	31.5	18.05	19.5	22.95	15	37.50	10				
35	8.70	56	12.50	28	18.45	19	23.80	13.5	37.85	10				
38	8.85	48	12.85	30	18.90	19	24.20	13	38.05	10				
42	9.15	48	13.40	24	19.45	15	24.50	11	38.40	10				
44	9.30	48	14.20	27	20.05	18	26.20	12	38.90	9				
48	9.85	42	14.70	25	21.10	15	27.40	10	39.20	9	54.15	6		
51	10.00	39	15.15	24	21.75	15	28.20	12	39.65	8				
54	10.60	36	15.85	19	22.10	13.5	30.00	10	39.95	8	56.00	5		
57	10.70	34	16.25	22	22.85	15	30.80	12	40.40	8				
60	11.05	32	16.65	20	23.30	15	31.80	10	40.85	7	57.60	5		
64	11.50	30	17.35	20	24.15	13	32.95	10	41.40	7	60.00	5		
67	11.70	28	17.40	20	24.55	12	33.60	10	41.70	7	60.20	4		
70	11.95	26	17.45	18	24.95	12	33.90	10	41.90	7	60.45	4		
76	12.40	22	17.90	17	25.85	12	34.65	9	42.60	6	60.75	4		
83	13.00	20	18.60	15	26.55	12	37.30	8	43.20	6	62.85	4		
89	13.20	20	19.45	14	27.25	10	39.00	8	43.65	6	66.40	4		
95	16.35	19	21.75	14	30.15	10	41.85	7	45.60	6	73.15	3		
108	18.20	16	23.05	11	31.80	8	42.35	7	46.70	5	76.40	3		
110	18.40	15	23.30	11	32.35	8	43.20	6	47.75	5	77.80	3	105.30	1
114	19.80	15	25.45	11	34.15	8	45.30	6	49.75	5	78.35	3	110.65	1
127	24.70	12	30.95	10	40.30	7	51.75	6	55.60	4	81.30	3	112.90	1
133	25.75	10	32.50	8	40.70	7	54.15	5	56.15	4	81.90	3	113.40	1
140	27.25	10	33.80	8	43.20	6	56.15	5	62.85	4	83.90	3	114.55	1
159	30.95	8	37.50	6	47.25	5	63.35	4	71.75	3	95.70	3	125.25	1
168			43.20	5	54.15	5	65.20	4	77.75	3	99.45	2.5	133.90	1
219			59.05	4	68.70	3	81.70	3	95.70	1	119.40	1	155.15	1

Isolierstärken für Heizanlagen und Warmwasser, nach MuEn 2014

Weitere Durchmesser und Dämmstärken auf Anfrage.

ELRI elpirAGV

06.80.081



Weiterführend



Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten	RF3
Anwendungstemperatur	-40 °C bis +120 °C
Rohdichte	ca. 33 kg/m ³
Wärmeleitfähigkeit	0.027 W/mK (50 °C)

Rohr Ø mm	Dämmstärke in mm													
	20		30		40		50		60		80		100	
	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.
15	12.20	63	16.50	44	20.95	24								
18	12.45	63	17.15	35	22.20	23								
22	13.50	60	18.05	34	23.40	23	31.10	15						
28	14.85	50	19.05	30	24.60	20	33.25	14						
35	16.75	44	20.95	24	27.80	18	35.55	12						
42	17.85	34	23.25	23	29.85	15	38.85	11	49.90	8				
48	19.75	30	24.60	20	31.75	14	40.25	11	51.15	8				
54	20.60	24	26.25	18	33.55	12	45.05	9	52.30	6				
60	21.55	23	27.90	15	35.55	11	46.30	8	54.00	6				
64	21.90	20	28.55	15	36.80	11	47.60	8	56.60	6				
67	22.35	20	28.90	14	37.40	11	48.00	8	57.40	6				
76	22.85	18	30.20	12	40.35	9	49.60	6	59.40	6	81.20	1		
89	25.95	12	33.00	11	43.75	7	56.45	6	63.20	5	90.00	1		
108	32.65	9	38.90	6	49.45	6	63.65	4	70.30	3	102.05	1		
110	33.15	9	39.35	6	50.00	6	64.20	4	70.95	3	102.80	1		
114	34.90	9	40.60	6	52.05	6	66.00	4	72.15	1	103.45	1	141.55	1
127	40.50	8	48.25	6	59.75	5	71.70	3	76.80	1	106.55	1	144.15	1
140	44.40	6	51.30	6	63.20	4	77.00	1	90.10	1	118.05	1	146.05	1
159			57.40	4	69.05	1	86.55	1	99.10	1	126.30	1	163.35	1
168			63.35	3	75.40	1	91.35	1	105.45	1	144.95	1	174.25	1
219			83.15	1	97.95	1	118.05	1	137.70	1	164.95	1	192.25	1

Isolierstärken für Heizanlagen und Warmwasser, nach MuKEn 2014

Weitere Durchmesser und Dämmstärken auf Anfrage.



ELRI PIR-Bogen formgeschäumt 90°

06.80.100

PIR-Hartschaum, FCKW- und halogenfrei

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten	RF2 / VKF Nr. 25562
Anwendungstemperatur	-25 °C bis +100 °C
Rohdichte	ca. 50 kg/m ³
Wärmeleitfähigkeit	λ 0.0242 W/mK @ 23 °C nach Hesto A50



Weiterführend



Rohr Ø [mm]	Dämmstärke [mm]											
	20		30		40		50		60		80	
	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.
15	350	2.80	180	3.60	110	4.75						
17	350	2.80	180	3.60	180	4.90						
18			130	3.70	60	5.00	40	6.75				
21	250	2.95			80	5.40						
22			110	3.85	60	5.60	40	7.05				
27	220	3.20					50	7.40				
28			90	4.25	60	6.05						
33	160	3.35										
35			70	4.65	50	6.15						
38	180	3.50	80	4.70	60	6.15	40	8.30				
42	120	3.70	60	5.10	40	6.55	40	8.45	30	11.40		
48	120	4.55	70	5.40	50	6.85	30	8.80	30	12.70		
54	110	5.25	50	5.85	40	7.70	30	10.85	20	13.65		
57	80	5.40	60	6.15	40	8.10						
60	80	5.85	50	6.60	40	8.45	30	11.60	15	14.05		
64	60	6.00	40	6.95	25	8.95						
70	80	6.25	50	7.40	30	9.55	25	12.70	15	20.25		
76	50	6.60	40	7.95	30	10.35	20	13.40	20	21.05		
83			25	9.45								
89	30	8.45	30	11.10	30	14.50	20	19.70	15	25.45		
102			30	15.95	15	21.90	12	24.95	8	33.25		
108	20	14.05	15	18.25	15	23.40	10	26.40				
114			15	21.40	15	27.70	10	32.55	8	38.95	7	51.05
133			10	31.55	10	37.95	8	42.80				

Längere Ausführung für Pressfittings, bessere Passform PIR/PVC



ELRI PIR-Bogen formgeschäumt 45°

06.80.110

PIR-Hartschaum, FCKW- und halogenfrei

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten RF2 / VKF Nr. 25562
Anwendungstemperatur -25 °C bis +100 °C
Rohdichte ca. 50 kg/m³
Wärmeleitfähigkeit λ 0.0242 W/mK @ 23 °C nach Hesto A50



Rohr Ø [mm]	Dämmstärke [mm]					
	20		30		40	
	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.
18	120	3.10	100	3.60	40	5.00
22	120	3.10	90	3.85	40	5.60
28	120	3.20	60	4.25	40	6.05
35	100	3.35	50	4.65	40	6.15
42	90	3.70	40	5.10	20	6.55
48	80	4.55	40	5.40		
54	50	5.25	40	6.05		
60	50	5.85	20	6.60		



ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt

06.80.115

PIR-Hartschaum, FCKW- und halogenfrei

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten RF2 / VKF Nr. 25562
Anwendungstemperatur -40 °C bis +65 °C
Rohdichte ca. 50 kg/m³
Wärmeleitfähigkeit λ 0.0242 W/mK @ 23°C nach Hesto A50



Weiterführend



Artikel Nr.	Artikel	Stk./Krt.	Preis CHF
0680150015020	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 15/15/20 mm	80	7.00
0680150015030	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 15/15/30 mm	40	8.35
0680150015040	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 15/15/40 mm	20	9.75
0680150015050	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 15/15/50 mm	10	11.00
0680150018020	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 18/18/20 mm	80	7.05
0680150018030	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 18/18/30 mm	40	8.40
0680150018040	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 18/18/40 mm	20	8.40
0680150018050	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 18/18/50 mm	10	11.20
0680150022020	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 22/22/20 mm	60	7.20
0680150022030	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 22/22/30 mm	30	8.45
0680150022040	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 22/22/40 mm	20	10.00
0680150022050	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 22/22/50 mm	10	11.50
0680150028020	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 28/28/20 mm	60	7.70
0680150028030	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 28/28/30 mm	30	8.70
0680150028040	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 28/28/40 mm	20	10.20
0680150028050	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 28/28/50 mm	20	11.95
0680150035020	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 35/32/20 mm	50	7.95
0680150035030	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 35/35/30 mm	20	9.25
0680150035040	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 35/35/40 mm	10	10.65
0680150042020	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 42/42/20 mm	40	8.10
0680150042030	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 42/42/30 mm	20	9.65
0680150042040	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 42/42/40 mm	10	11.00
0680150048020	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 48/48/20 mm	30	8.30
0680150048030	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 48/48/30 mm	20	9.75
0680150048040	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 48/48/40 mm	10	11.40
0680150054020	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 54/54/20 mm	30	8.40
0680150054030	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 54/54/30 mm	10	9.95
0680150060020	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 60/60/20 mm	20	8.50
0680150060030	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 60/60/30 mm	10	10.20
0680150076020	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 76/76/20 mm	10	9.25



ELRI PVC-Bogen 90° hellgrau

06.80.120

Hart-PVC-Folie, hellgrau

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten RF2 / VKF Nr. 26087

Anwendungstemperatur -20 °C bis +65 °C

Dicke ca. 0.1 - 0.5 mm


Weiterführend



Rohr Ø [mm]	Dämmstärke [mm]															
	20		25		30		40		50		60		80		100	
	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.
17	300	1.95			250	2.75										
21	300	2.10			200	2.95										
27	200	2.70			200	3.00										
33	200	2.85	200	3.10	150	3.15	100	5.40								
42	150	3.10	150	4.05	120	4.10										
48	150	3.85			150	4.20	100	6.95								
57	150	4.05	100	4.70	100	5.80										
60	150	4.20			100	5.90	100	8.95	80	12.35	60	15.55				
64	100	5.25			100	6.25										
70	100	5.85			80	6.95										
76	100	5.85			80	7.00	80	12.35	60	13.90	50	17.15				
89	100	6.95			80	8.20	60	13.90	60	15.55	50	18.70				
114	60	12.70	100	14.55	60	14.60	60	16.10	50	18.70	50	21.55	25	37.70		
133					50	16.10	50	18.70	50	20.50						
139					50	17.80	50	18.70	50	21.60	50	31.15	25	43.90	20	58.30
159					25	18.70	60	22.25	25	28.90	25	35.50	40	54.30	25	63.45
168					25	22.50	50	21.60	50	31.40	50	45.45	20	50.85	20	62.95
194							25	47.75	40	50.75	30	56.65	25	65.00	20	81.10
219					25	42.80	25	53.95	40	56.65	25	56.65	20	73.60	20	94.00



ELRI PVC-Bogen 45° hellgrau

06.80.121

Hart-PVC-Folie, hellgrau

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten RF2 / VKF Nr. 26087**Anwendungstemperatur** -20 °C bis +65 °C**Dicke** ca. 0.1 - 0.5 mm

Weiterführend



Rohr Ø [mm]	Dämmstärke in [mm]											
	20		30		40		50		60		80	
	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.
17	200	1.95	200	2.75								
21	200	2.10	1	2.95								
27	1	2.70	1	3.00								
33	1	2.85	1	3.15	1	5.40						
42			1	4.05								
48			1	4.20	1	6.95						
60			1	5.85	1	8.90	1	12.35				
76			1	7.00	1	12.35	1	13.90				
89			1	8.15	1	13.90					1	28.25
114					1	16.05	1	18.65	1	21.50	1	37.65
139									1	31.15		



ELRI PVC-Bogen 90° schwarz

06.80.124

Die ökologische Alternative mit mindestens 85 % Recyclatanteil (farbliche Abweichungen sind wegen dem hohen Recyclatanteil möglich).

Recycling Hart-PVC-Folie, schwarz

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten RF2 / VKF Nr. 26085**Anwendungstemperatur** -20 °C bis +65 °C**Dicke** ca. 0.1 - 0.5 mm

Weiterführend



Rohr Ø [mm]	Dämmstärke [mm]											
	20		30		40		50		60		80	
	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.
17	--	1.95	--	2.75								
21	--	2.10	--	2.95								
27	--	2.70	--	3.00								
33	--	2.85	--	3.15	--	5.40						
42			--	4.05								
48			--	4.20	--	6.95						
60			--	5.85	--	8.90	--	12.35	--	15.50		
76			--	7.00	--	12.35	--	13.90	--	17.10		
89			--	8.15	--	13.90	--	15.50	--	18.65		
114							--	19.15	--	21.50	--	37.65
139			--	17.80	--	19.95	--	21.60	--	31.15	--	49.15
168			--	22.45	--	24.65	--	35.20	--	50.70	--	50.70



ELRI PVC-Bogen 45° schwarz

06.80.126

Recycling Hart-PVC-Folie, schwarz

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten RF2 / VKF Nr. 26085
Anwendungstemperatur -20 °C bis +65 °C
Dicke ca. 0.1 - 0.5 mm

Weiterführend



Rohr Ø [mm]	Dämmstärke in [mm]									
	20		30		40		50		60	
	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.
17	200	1.95	200	2.75						
21	200	2.10	200	2.95						
27	200	2.70	200	3.00						
33	200	2.85	150	3.15	150	5.40				
42			150	4.05						
48			100	4.20	100	6.95				
60			100	5.85	100	8.90	100	12.35		
76			100	7.00	100	12.35	100	13.90		
89			100	8.15	100	13.90				
114					50	16.05	50	18.65	20	21.50
139									20	46.75

ELRI PVC-T-Abzweiger hellgrau

06.80.127

Hart-PVC-Folie, hellgrau

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten RF2 / VKF Nr. 26087
Anwendungstemperatur -20 °C bis +65 °C
Dicke ca. 0.1 - 0.5 mm

Weiterführend



Artikel Nr.	Artikel	Preis CHF
0680121021020	ELRI PVC-T-Abzweiger 21/21/20 mm	3.65
0680127021020	ELRI PVC-T-Abzweiger 27/21/20 mm	3.65
0680127027020	ELRI PVC-T-Abzweiger 27/27/20 mm	3.65
0680133021020	ELRI PVC-T-Abzweiger 33/21/20 mm	3.65
0680133027020	ELRI PVC-T-Abzweiger 33/27/20 mm	3.65
0680133033020	ELRI PVC-T-Abzweiger 33/33/20 mm	4.05
0680133033030	ELRI PVC-T-Abzweiger 33/33/30 mm	4.55
0680142042020	ELRI PVC-T-Abzweiger 42/42/20 mm	4.20
0680148042020	ELRI PVC-T-Abzweiger 48/42/20 mm	4.55
0680148048020	ELRI PVC-T-Abzweiger 48/48/20 mm	4.55
0680148048030	ELRI PVC-T-Abzweiger 48/48/30 mm	4.55
0680148048040	ELRI PVC-T-Abzweiger 48/48/40 mm	8.85
0680160060030	ELRI PVC-T-Abzweiger 60/60/30 mm	5.65
0680176076020	ELRI PVC-T-Abzweiger 76/76/20 mm	6.10
0680176076030	ELRI PVC-T-Abzweiger 76/76/30 mm	8.90

Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.



ELRI eluma Bogen 90° hellgrau

06.80.130

Halogenfreie Kunststoff Folie, hellgrau

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten RF3 (cr) / VKF Nr. 30411

Anwendungstemperatur -20 °C bis +50 °C


Weiterführend



Rohr Ø [mm]	Dämmstärke in [mm]													
	20		30		40		50		60		80		100	
	Stk./Krt.	CHF/Stk.	Stk./Krt.	CHF/Stk.	Stk./Krt.	CHF/Stk.	Stk./Krt.	CHF/Stk.	Stk./Krt.	CHF/Stk.	Stk./Krt.	CHF/Stk.	Stk./Krt.	CHF/Stk.
17	150	3.05	120	4.40										
21	100	3.25	90	4.65										
27	90	4.30	90	4.80										
33	90	4.50	70	5.00	50	8.50								
42			60	6.35										
48			70	6.55	50	10.80								
60			50	9.10	40	13.80	40	19.05	40	24.00				
76			40	10.95	40	19.15	30	21.55	25	26.45				
89			40	12.60	30	21.55	30	24.00	25	28.95				
114			30	22.60	25	25.75	25	28.95			10	58.25	10	72.40
139							25	33.45			10	76.05	10	80.25
168			10	34.75	20	33.45	10	54.45			10	89.40	10	107.70



ELRI eluma Bogen 45° hellgrau

06.80.131

Halogenfreie Kunststoff Folie, hellgrau

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten RF3 (cr) / VKF Nr. 30411

Anwendungstemperatur -20 °C bis +50 °C


Weiterführend



Rohr Ø [mm]	Dämmstärke [mm]									
	20		30		40		50		60	
	Stk./Krt.	CHF/Stk.	Stk./Krt.	CHF/Stk.	Stk./Krt.	CHF/Stk.	Stk./Krt.	CHF/Stk.	Stk./Krt.	CHF/Stk.
17			100	4.35						
21	100	3.25	100	4.65						
27	100	4.30	100	4.75						
33	100	4.50	80	4.95	50	8.45				
42			80	6.35						
48			50	6.55	50	10.80				
60			50	9.10	50	13.80	50	19.15		
76			50	10.90	50	19.15	50	21.50		
89			50	12.60						
114					25	24.85	25	28.95	10	33.35



ELRI eluma-s Bogen 90° ALU Optik

06.80.140

Halogenfreie Kunststoffolie PET, Alu Optik

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten RF3 (cr) / VKF Nr. 27196
Anwendungstemperatur -20 °C bis +50 °C
Dicke ca. 0.1 - 0.5 mm



Rohr Ø [mm]	Dämmstärke in [mm]													
	20		30		40		50		60		80		100	
	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.
17	150	3.05	120	4.40										
21	100	3.25	90	4.65										
27	90	4.25	90	4.80										
33	90	4.45	70	4.95	50	8.50								
42			60	6.30										
48			60	6.50	50	10.80								
60			50	9.05	40	13.80	40	19.05	30	24.00				
76			40	10.90	40	19.10	30	21.55	25	26.40				
89			40	12.60	30	21.55	30	24.00	25	28.90				
114			30	22.55	25	25.70	25	29.65	25	34.30	10	58.20	10	72.35
139							10	33.45	10	48.15	10	76.00	10	87.65
168			10	34.75	10	38.10	10	54.45	10	78.45	10	89.40	10	107.70



ELRI eluma-s Bogen 45° ALU Optik

06.80.141

Halogenfreie Kunststoffolie PET, Alu Optik

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten RF2 / VKF Nr. 27196
Anwendungstemperatur -20 °C bis +50 °C
Dicke ca. 0.1 - 0.5 mm



Rohr Ø [mm]	Dämmstärke [mm]	
	20	
	Stk./ Krt.	CHF/Stk.
17	100	3.05
21	100	3.25
27	100	4.25



ELRI eluma Rollenfolie hellgrau/Alu Optik

06.80.190

Halogenfreie Kunststoff Folie, hellgrau

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten RF3 (cr) / VKF Nr. 30411
Anwendungstemperatur -20 °C bis +50 °C



Artikel Nr.	Artikel	Kern Ø [mm]	Länge [m]	Breite [mm]	Rolle m ²	Preis CHF/m ²
0680132000045	ELRI eluma Rollenfolie hellgrau, 0.28 mm / Kern 45	45	20	950	19	10.80
0680132000076	ELRI eluma Rollenfolie hellgrau, 0.28 mm / Kern 76	76	25	950	23.75	10.80

ELRI elpak-r Rollenfolie Schwarz

06.80.191

Hart-PVC-Recyclingfolie schwarz

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten RF2 / VKF Nr. 26085
Anwendungstemperatur -20 °C bis +65 °C
Dicke 0.28 mm



Artikel Nr.	Artikel	Kern Ø [mm]	Länge [m]	Breite [mm]	Rolle m ²	Preis CHF/m ²
0680132100045	ELRI elpak-r Rollenfolie schwarz 0.28 mm/Kern 45	45	25	1200	30	12.80

E

ELRI PIR Schalen	14
ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt	18
ELRI PIR-Bogen formgeschäumt 45°	17
ELRI PIR-Bogen formgeschäumt 90°	16
ELRI PVC-Bogen 45° hellgrau	20
ELRI PVC-Bogen 45° schwarz	21
ELRI PVC-Bogen 90° hellgrau	19
ELRI PVC-Bogen 90° schwarz	20
ELRI PVC-T-Abzweiger hellgrau	21
ELRI elpak-r Rollenfolie Schwarz	24
ELRI elpirAGV	15
ELRI eluma Bogen 45° hellgrau	22
ELRI eluma Bogen 90° hellgrau	22
ELRI eluma Rollenfolie hellgrau/Alu Optik	24
ELRI eluma-s Bogen 45° ALU Optik	23
ELRI eluma-s Bogen 90° ALU Optik	23

S

swisspor KISODUR PIR Bogen 90°	7
swisspor KISODUR PIR Schalen halogenfrei	6
swisspor KISODUR PIR-Bogen Gitter 90°	13
swisspor KISODUR PIR-Bogen PET-ALU 90°	12
swisspor KISODUR PIR-Schalen ALU (ALU-PET-ALU)	8
swisspor KISODUR PIR-Schalen ALU Gitter (Gelege)	9
swisspor KISODUR PIR-Schalen ALU Gitter Schwarz	11
swisspor KISODUR PIR-Schalen ALU Grobkorn Optik	10
swisspor Klebebänder ALU	13

VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

1. ANGEBOTE

Angebote verstehen sich generell und ohne besondere Hinweise freibleibend.

2. PREISE

Die Preise verstehen sich exklusive MwSt. Preisänderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten und erfordern keine Voranzeige, sofern sie durch Preiserhöhungen von Rohstoffen, Zulieferanten, Transportkosten oder Wechselkursanstieg verursacht wurden.

3. LIEFERTERMIN

Die Festsetzung von Lieferterminen erfolgt nach sorgfältigem Ermessen, bleibt jedoch unverbindlich. Nicht ausgefüllte oder verspätete Lieferungen berechtigen den Käufer weder zum Rücktritt von seiner Bestellung noch zu irgendwelchen Ansprüchen, namentlich auf Schadenersatz. Teillieferungen sind zulässig.

4. LIEFERUNGEN

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Firma Indisol AG. Die Firma Indisol AG behält sich das Recht, die unbezahlte Ware ohne Einwilligung des Kunden abzuholen. Ohne anderslautende Vereinbarung wird die Versandart nach dem Ermessen der Indisol AG bestimmt. Versand-Kosten werden generell in Rechnung gestellt. Nicht zurückgegebene SBB- oder Gitterbox-Paletten werden verrechnet. Die Ware auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Der Ablad erfolgt durch den Warenempfänger.

5. REKLAMATIONEN

Reklamationen werden nur innert 5 Arbeitstagen nach Wareneingang entgegengenommen. Bei berechtigten Beanstandungen ist es der Firma Indisol AG freigestellt kostenlosen Ersatz oder Warengutschrift zum Netto-Warenwert zu leisten.

6. RETOUREN

Retouren von Waren sind grundsätzlich nur mit dem Einverständnis der Firma Indisol AG zulässig. Die Vergütung beträgt 70% des Netto-Warenwerts, sofern die Indisol AG nach Eingangskontrolle den Neuzustand der Ware festgestellt hat. Die Transport- und allf. Entsorgungskosten gehen zu Lasten des Käufers, die Ware reist auf dessen Rechnung und Gefahr. Spezialanfertigungen werden nach Ergebnis berechnet und können nicht zurückgenommen werden.

7. GEWÄHRLEISTUNG/HAFTUNG

Wir leisten nur Gewähr für die ausgewiesenen Eigenschaften der gelieferten Ware. Jede weitergehende Gewährleistung wird wegbedungen. Die Haftung für einen allfälligen Schaden wird ausdrücklich auf den Betrag des Kaufpreises beschränkt. Weitergehende Schadenersatzforderungen sind ausgeschlossen.

8. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Unsere Rechnungen sind zahlbar innert 30 Tagen nach Rechnungsdatum oder nach besonderen Vereinbarungen. Die Indisol AG ist befugt, unberechtigte Skontoabzüge nachzufordern. Wird die Zahlungsfrist überschritten, schuldet der Käufer dem Verkäufer ohne förmliche in Verzug-Setzung vom Tage der Fälligkeit an 6% Verzugszins.

9. GELTUNGSBEREICH

Die vorliegende Verkauf- und Lieferbedingungen treten stillschweigend bei Auftragserteilung, bzw. bei Offertstellung in Kraft.

10. ERFÜLLUNGORT UND GERICHTSSTAND

Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen ist CH-8274 Tägerwilen. Der Käufer anerkennt für alle Streitigkeiten, die zusammenhängend mit den vorliegenden Bedingungen entstehen können, die Zuständigkeit der Gerichte am Sitz der Indisol in CH-8274 Tägerwilen und verzichtet darauf, an seinem Sitz belangt zu werden.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DE LIVRAISON

1. OFFRES

Les offres s'entendent toujours et sans indication particulière sans engagement

2. PRIX

Les prix s'entendent sans TVA. Sont réservés, tous changement de prix sans avis préalable, lorsqu'ils ont dus à des hausses des prix des matières premières, de majorations de prix de la part des fournisseurs, d'augmentation des frais de transport ou de changement de taux monétaires.

3. DELAIS DE LIVRAISON

Les délais de livraison sont fixés avec les soins voulus, restent cependant sans engagement. Toutes livraisons non effectuées ou retardées ne donnent aucun droit à l'acheteur, ni quant au retrait de sa commande, ni quant à des revendications quelconques, notamment à des dommages-intérêts. Des livraisons partielles sont autorisées.

4. LIVRAISONS

Indisol AG reste propriétaire de la marchandise jusqu'à paiement complet du prix d'achat. La maison Indisol SA. Se réserve le droit de récupérer la marchandise non payée consentement du client. Sauf entente contraire, le choix du mode de transport demeure auprès de la Indisol SA. Sous prescriptions particulières, les frais d'expédition vont à la charge de l'acheteur. Les palettes-SBB ou palette quadrillé non retournées ou noch échangées sont facturées. La marchandise voyage aux risques et aux frais de l'acheteur. Le déchargement se fait par le destinataire.

5. RECLAMATIONS

Les réclamations ne sont prises en considération que dans le 5 jours ouvrables suivant la livraison. En cas de réclamations justifiées, il appartient au Indisol SA de décider en faveur du remplacement gratuit ou d'une note de crédit-marchandise correspondant à la valeur nette du matériel contesté.

6. REPRISES

Les reprises de marchandises ne sont autorisées qu'en cas d'accord de la part du vendeur. Le dédommagement comporte 70% de la valeur nette pour autant que la Indisol SA puisse constater l'état de neuf du matériel retourné. Les frais de transport et de décharge vont à la charge de l'acheteur; la marchandise voyage aux frais et risques de celui-ci. Toutes exécutions spéciales sont facturés en régie et une annulation de la commande ou reprise de la marchandise est exclue.

7. GARANTIE/RESPONSABILITE

Nous ne nous portons garants que des caractéristiques dûment établies de la marchandise livrée. Toute autre garantie est exclue. La responsabilité pour un dommage éventuel est expressément limitée au montant du prix d'achat. D'autres dommages-intérêts son exclus.

8. CONDITIONS DE PAIEMENT

Les factures sont payables dans les 30 jours suivant la date de facture, sans déduction, sauf entente particulière. La Indisol SA est autorisé à revendiquer toutes déductions d'escompte non justifiées. Au-delà du terme de paiement, l'acheteur devra des intérêts moratoires des 6% envers le Indisol SA, ceci à valoir dès la date d'échéance et sera mis en demeure sans autre formalité.

9. VALIDITE

Les présentes conditions générales de vente et de livraisons entrent tacitement en vigueur au moment de la commande, resp. de l'offre.

10. LIEU D'EXECUTION ET FOR JUDICIAIRE

Le lieu d'exécution relatif aux livraisons et paiements se trouve à CH-8274 Tägerwilen. Pour tous différends se trouvant en rapport avec les présentes conditions, l'acheteur reconnaît le Tribunal de Siège de la Indisol SA, soit CH-8274 Tägerwilen et renonce à être déferé à la Justice de son propre Siège.

Indisol AG

Ara-Strasse 11
8274 Tägerwilen

Fon: +41 (0)71 663 30 90

Fax: +41 (0)71 663 30 99

office@indisol.ch

a family company