


IT-Flex Evocell 2024



Evocell IT-Flex C1 Schlauch

10.050.100



Elastomerisolierung für die Heizungs- und Sanitärtechnik

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)


Brandverhalten	B ₁ -s2,d0
Brandverhaltensgruppe	RF2
Wärmeleitfähigkeit	λ 0.033 W/(m*K) (0 °C) 6 - 25 mm λ 0.036 W/(m*K) (0 °C) 30 - 60 mm
Temperatureinsatzbereich	-50 °C bis +110 °C
Wasserdampfdiffusionswiderstand	μ ≥ 10'000
Farbe	schwarz



Weiterführend



Rohr Ø [mm]	Dämmschichtdicke [mm]											
	9		13		19		25		32		40	
	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m
6	352	4.50	220	6.25	98	11.90						
8	300	4.90										
10	266	4.90	172	7.25	98	12.40			40	28.50		
12	240	5.10	162	7.60	88	12.80			38	30.00		
15	192	5.35	136	8.70	80	15.35	52	19.15	36	32.55		
18	168	5.45	118	9.50	72	15.70	50	19.95	32	34.30		
20	152	6.05	100	10.25								
22	136	6.45	100	10.10	64	18.05	42	21.60	32	36.45		
25	120	6.65										
28	100	6.75	80	10.95	52	21.50	40	25.50	24	40.55		
30	92	7.50	72	12.20								
32	80	8.00										
35	80	8.00	58	13.55	40	25.10	32	28.90	22	46.80		
40	60	9.15	48	15.20								
42	64	9.00	48	15.05	32	28.15	28	37.40	18	58.35		
48	56	10.45	48	18.05	32	34.60	22	40.65	18	63.20		
50	54	12.00										
54	54	12.20	40	21.50	30	38.85	18	46.30	16	74.50		
60	48	15.35	36	23.85	24	43.85	18	47.05	14	78.85		
64			36	24.80	24	46.30	18	50.60	14	82.55		
70			32	27.95								
76			32	30.05	20	53.55	16	64.30	12	93.85	8	--
80			28	32.90	18	57.50			10	98.00		
89			28	35.65	18	59.50	14	75.45	10	103.95		
102									10	--		
108			20	59.00	16	74.15	10	107.00	10	138.00		
114			20	59.75	14	91.45	10	107.15	8	149.55	8	--
125			16	68.80	12	98.50						
140			14	76.50	10	115.85	8	--	6	--	6	--
170					8	--			6	--		



Evocell IT-Flex C1 Schlauch selbstklebend

10.050.110

Elastomerisolierung für die Heizungs- und Sanitärtechnik. Selbstklebend mit Überlappung

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten	B ₁ -s2,d0
Brandverhaltensgruppe	RF2
Wärmeleitfähigkeit	λ 0.033 W/(m*K) (0 °C) 6 - 25 mm λ 0.036 W/(m*K) (0 °C) 30 - 60 mm
Temperatureinsatzbereich	-50 °C bis +110 °C
Wasserdampfdiffusionswiderstand	μ ≥ 10'000
Farbe	schwarz



Weiterführend



Rohr Ø [mm]	Dämmschichtdicke [mm]							
	13		19		25		32	
	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m
12	162	11.80	88	19.85				
15	136	13.50	88	23.80				
18	118	14.75	72	24.35	50	30.90	32	53.15
20	100	15.90	70	27.60				
22	100	15.65	64	28.00	42	33.50	32	56.50
25	80	16.35	60	32.70				
28	80	16.95	52	33.35	42	39.55	24	62.85
30	72	18.90						
32	58	21.15	40	36.95				
35	58	21.00	40	38.90	32	44.80	22	72.55
40	48	23.55	32	44.00				
42	48	23.35	32	43.65	28	57.95	18	90.45
48	48	28.00	32	53.65	22	63.00	18	97.95
50			30	59.05				
54	40	33.35	30	60.20	18	71.75		
60	36	36.95	24	67.95	18	72.95	14	122.20
64	36	38.45	24	71.75	18	78.45	14	127.95
70	32	43.30	20	77.35			12	138.40
76	32	46.60	20	83.00	16	99.65	12	145.45
80	28	51.00	18	89.15			10	151.90
89	28	55.25	18	92.25	14	116.95	10	161.10
108	20	92.20	16	141.25				
114	20	92.60	14	141.75	10	166.10		

Evocell IT-Flex C1R Rollen

10.050.120



Elastomerisolierung für die Heizungs- und Sanitärtechnik

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten	B-s3,d0
Brandverhaltensgruppe	RF2(cr)
Wärmeleitfähigkeit	λ 0.034 W/(m*K) (0 °C)
Temperatureinsatzbereich	-50 °C bis +110 °C
Wasserdampfdiffusionswiderstand	$\mu \geq 10'000$
Farbe	schwarz



Weiterführend



Artikel Nr.	Isolierdicke [mm]	Kartoninhalt [m ²]	Preis CHF/m ²	Preis CHF/m ² selbstklebend
1005012006	6	30	42.65	76.00
1005012010	10	20	62.15	96.80
1005012013	13	14	73.75	108.45
1005012019	19	10	113.90	148.50
1005012025	25	8	140.40	163.00
1005012032	32	6	176.55	197.55
1005012040	40	4	--	--
1005012050	50	4	232.00	--

Evocell Evoplus s2 Rollen

10.050.125



Elastomerisolierung für die Heizungs- und Sanitärtechnik

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten	B-s2,d0
Brandverhaltensgruppe	RF2
Wärmeleitfähigkeit	λ 0.034 W/(m*K) (0 °C)
Temperatureinsatzbereich	-50 °C bis +110 °C
Wasserdampfdiffusionswiderstand	$\mu \geq 10'000$
Farbe	schwarz



Weiterführend



Artikel Nr.	Isolierdicke [mm]	Kartoninhalt [m ²]	Preis CHF/m ²	Preis CHF/m ² selbstklebend
1005015013	13	8	--	--
1005015019	19	6	--	--
1005015025	19	4	--	--
1005015032	32	3	--	--

Evocell IT-Flex CNX1 Kleber

10.050.900



Der Evocell Spezialkleber ist speziell für Isoliermaterialien aus geschlossenzelligem Elastomerschaum entwickelt worden. Er fügt Oberflächen und Verbindungen fest zusammen. Die Klebung ist wärmeschweisbar, alterungs- und witterungsbeständig, sodass die technischen Eigenschaften des behandelten Isolierstoffes wiederhergestellt werden.

Weiterführend



Artikel Nr.	Artikel	Stk./Karton	Preis CHF/Stk.
1005090042	Evocell Kleber CNX1 425 g Pinseldose	24	32.00
1005090085	Evocell Kleber CNX1 850 g	12	34.00